Kanister 25 I - mit Zapfpistolenpumpe

mit Zulassung für Kraftstofftransport

- Behälter 25 I aus HD-PE
- · Zapfpistolenpumpe 7,5 l/min mit Feststellraste für den Abzugbügel
- 1,5 m Zapfschlauch
- flexibler Einfüllstutzen
- · Handgriff für das Handling
- · Belüftungsventil und Zapfpistolenhalter

Maße in cm (I x b x h): 36 x 24 x 43

Benzin 25 L

Kraftstofftrolley - mobile Benzintankstelle 53 l

Produktbeschreibung

- · mit UN-Zulassung für Kraftstofftransport
- Behälter 53 I aus HD-PE mit Rädern und Handgriff zum Handling
- · Zapfpistolenpumpe 7,5 l/min mit 3 m Zapfschlauch
- · Feststellraste für den Abzugbügel
- Schwallwand
- · Befüllstutzen mit integrierter Entlüftung
- 2 Absperrhahnen zur problemlosen Demontage des Zapfschlauches
- integrierte Vertiefung zur Befestigung des Trolleys mit
- · Ratschen-Zurrgurt während des Transportes

Maße in cm (I x b x h): 87 x 42 x 33

Benzin 53 L

mobiler Kraftstofftrolley 60 oder 95 Liter

Ex0 - geschützt

Produktbeschreibung

- zulässig für den Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1c
- Behälter aus elektrisch leitfähigem hochvernetztem Polyethylen
- · mit Flammendurchschlagsicherung
- mit explosionsunterdrücktem Einsatz
- · mit integriertem Handgriff und Tragegriffen
- · Handpumpe 25 I/min mit Zapfschlauch (elektrisch leitfähig)
- Elektropumpe 12 V, 25 I/min mit Zapfschlauch (elektrisch leitfähig)
- Zapfventil
- · Entnahmeleitung mit Absperrhahn
- Schwallwand
- · Befüllstutzen mit integrierter Be- und Entlüftung
- Reifen ø 300mm (95l), ø 240mm (60l)
- fahrbar, geländegängig, luftbereift,
- integrierte Vertiefung zur Befestigung des Trolleys
- mit Ratschen-Zurrgurt während des Transportes

Maße in cm - 60 l (l x b x h): 90 x 52 x 37 Maße in cm - 95 l (l x b x h): 100 x 59 x 43

| Benzin | 60 L | Handpumpe |
|--------|------|-------------------|
| Benzin | 95 L | Handpumpe |
| Benzin | 60 L | 12 V Elektropumpe |
| Benzin | 95 L | 12 V Elektropumpe |









KS Mobil Easy - Kraftstofftankanlage 120 oder 190 Liter - Benzin u. Benzingemisch

mit ADR - Zulassung von CEMO

Ausführung:

Zugelassen zum Transport nach ADR . Zulassungs-Nr. D/BAM 14341/31H2

Komplett montiert

Behälter: 190 I Polyethylen, einwandig und elektrisch leitfähig

Zapfpistolenhalter integriert Füllstutzen integriert

mit explosionsunterdrückendem Einsatz, patentrechtlich geschützt

mit Peilstab zur Füllstandserkennung Inegrierte Belüftung mit Druckentlastung

Integrierte Staplertaschen Integrierte Tragegriffe

Pumpe, montiert: selbstansaugende, elektrische Pumpe 12 Volt, 40 Ltr./min.,

mit ATEX - Zulassung

Automatik-Zapfpistole, 4 m Befüllschlauch (elektr. leitfähig)

und 4 m elektrischem Kabel

oder

Handpume 25 l/min., 2,7 m Abgabeschlauch (elektr. leitfähig) und 4 m elektrischem Kabel

Maße in cm. (Ixbxh)

120 L - 80 x 60 x 47 **190 L** - 80 x 60 x 60






| Benzin | 120 L mit Handpumpe |
|------------------|---|
| Benzin | 120 L mit Handpumpe u. Klappdeckel |
| Benzin | 120 L mit Elektropumpe |
| Benzin | 120 L mit Elektropumpe u. Klappdeckel |
| | |
| | |
| Benzin | 190 L mit Handpumpe |
| Benzin Benzin | 190 L mit Handpumpe 190 L mit Handpumpe u. Klappdeckel |
| | • • |
| Benzin | 190 L mit Handpumpe u. Klappdeckel |

KS-Mobil 90 I und 200 I

mit ADR - Zulassung

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung D/BAM 13136/31A (90 l), D/BAM 13137/31A (200 l)

- · zugelassen zum Transport nach ADR
- Einzeltankanlage für den mobilen Einsatz im Freien und im Gebäude
- explosionsdruckstoßfeste Bauweise (TÜV-geprüft), daher auch zulässig für
- Benzin und Öl- / Benzin-Mischungen
 einwandiger Stahlbehälter aus 3 mm
 Stahlblech, lackiert
- mit Handgriffen, welche auch als Kranösen genutzt werden können
- · mit Staplertaschen
- · mit Pumpenkasten
- mit Handpumpe 25 l/min, 1,5 m Abgabeschlauch (elektrisch leitfähig) und Handzapfventil
- Entnahme-/Entlüftungsleitung absperrbar
- · Befüllstutzen absperrbar



Maße cm (Ixbxh) - 90 I = 80 x 40 x 74Maße cm (Ixbxh) - 200 I = 80 x 60 x 95







