

Diesel Hoftankstelle 1.000 Liter

mit 230V Pumpe , Schlauchset, automatische Zapfpistole

Doppelwandiger Tank - zur Aufstellung in Gebäuden ohne zusätzliche Auffangwanne zugelassen

Ausstattung:

- unterfahrbar mit Stapler oder Hubwagen
- mechanische Füllstandanzeige
- Entlüftung
- Dieselpumpe Typ Hornet W40 - 230V max. 38l/min.
- Heberschutz
- Zapfpistolenhalterung
- 4m Schlauch
- automatische Zapfpistole
- Saugschlauch mit Filter
- Schlauchhalter



1.000 l - 38 l/min.

mit

Dieselpumpe Typ T6002 230V ca. 60 l/min

1.000 l - 60 l/min.



CEMO Dieseltank UNI-Tank, 1000 Liter

mit Elektropumpe 230 V, ca. 30 Liter / min effektiv

Automatik-Zapfpistole

Anschlusskabel 4 m

Schlauch 6 m

Saugfilter

Maße mit Pumpe ca. l x b x h in cm: 166 x 77 x 159

optische Leckage-Anzeige

Füllstandanzeige

integrierte Tragegriffe

1.000 l - 30 l/min.



Ausstattung ansonsten wie oben

mit Pumpe ca. 50 Liter/min montiert auf Pumpenkonsole

Befüllschlauch 4 m

Saugschlauch mit Fußventil

Schlauchhalter

1.000 l - 50 l/min.



Diesel Hoftankstelle - Betriebstankstellen

zum Aufstellen im Freien und in Gebäuden

CUBE Tankanlagen von CEMO

Ausführung:

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.21-510
mit integrierter Auffangwanne
mit optischer Leckageanzeige
Befüllanschluss mit TW-Kupplung und Grenzwertgeber
Entlüftungskappe
Füllstandsanzeiger
Entnahmeleitung
Elektropumpe 230 V
Automatik-Zapfpistole mit Zapfpistolenhalter
mit Klappdeckel zugelassen zur Aufstellung im Freien (Outdoor-Ausführung)

Premiausführung incl.

Zähler K33
Filter mit Wasserabscheider
autom. Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch



immer
aufgeräumt



geordnete
Ablage



ergonomisch
perfekt



doppelte
Sicherheit



leicht zu
öffnen



nach allen
Seiten offen



Stabilität
durch Design



transport-
freundlich

CUBE 1000 I Basic

CUBE 1500 I Basic

CUBE 2500 I Basic

CUBE 5000 I Basic

CUBE 1000 I Premium

CUBE 1500 I Premium

CUBE 2500 I Premium

CUBE 5000 I Premium

Lieferzeit ca. 2 Wochen

Komplett montiert !!

Abbildung unverbindlich - Technische Änderungen vorbehalten

Diesel Hoftankstelle - Betriebstankstellen zum Aufstellen im Freien und in Gebäuden

FuelMaster® Tankanlagen von Kingspan

Ausführung:

Hergestellt aus hochwertigem Polyethylen
doppelwandig
Zulassungsnummer: Z-40.21-385
zugelassen für die Aufstellung im Freien und in Gebäuden
abschließbarer Pumpenschrank
230 Volt Förderpumpe ca. 52 l/min. (FM 2500)
230 Volt Förderpumpe ca. 70 l/min. (FM 3500 - 9000)
elektronisches Zählwerk mit Digitalanzeige
4m Zapfschlauch
automatische Zapfpistole mit Bauartzulassung
Grenzwertgeber



Die Tankanlagen der Baureihe FuelMaster® zeichnen sich durch kompaktes Design, hochwertige Qualität und ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis aus.

Sie erhalten eine hochwertige Betriebstankstelle, die zugelassen ist für die Aufstellung im Freien und in Gebäuden.

Die Anlagen sind fertig montiert und werden "steckerfertig" geliefert, d.h. Abladen, Aufstellen, Anschließen, Befüllen - fertig!

Alle Behälter haben einen abschließbaren Armaturenschrank und schützen den Inhalt vor Diebstahl.

Wenn Ihre Tankstelle einmal umziehen muss lassen sich die Behälter durch das geringe Eigengewicht schnell verladen.

Dank der robusten, verstärkten Wandkonstruktion des Innen- und Außentanks sind die Tanks beständig gegen mechanische Beschädigungen und garantieren den besten Schutz vor Leckagen und bieten keine Angriffspunkte für Rostbildung. Das abschließbare Gehäuse schützt die Abfülleinheit vor Zugriff nicht autorisierter Personen. Durch das hochwertige Polyethylen sind die Tanks beständig gegen extrem niedrige und hohe Temperaturen und die Tankanlagen weisen somit eine jahrelange Lebensdauer auf.



FM 2500	2.500 l	(2.460 x 1.460 x 1.520 mm)
FM 3500	3.500 l	(2.300 x 2.200 x 1.960 mm)
FM 2502	5.000 l	(2.840 x 2.230 x 2.340 mm)
FM 2503	9.000 l	(3.280 x 2.480 x 2.950 mm)

Lieferzeit ca. 2 Wochen

Diesel Hoftankstelle - Betriebstankstellen zum Aufstellen im Freien und in Gebäuden

Doppelwandige Lagerbehälter nach DIN 6624-2

Liegender, zylindrischer Lagerbehälter in doppelwandiger Bauweise, lackiert in RAL7035 lichtgrau

Ausstattung:

- Füllleitung mit TW- Anschluss, abschließbar
- Grenzwertgeber
- Saugleitung
- Entlüftungsleitung
- optischer Inhaltsanzeiger
- Leckanzeiger mit Leckflüssigkeit
- Domdeckel mit integr. Auffangwanne
- 2 Kranhebeösen
- abschließbarer Pumpenschrank (Türanschlag wahlweise rechts oder links)
- eingebaute Dieselpumpe Modell Dieselmeister 3 230V ca. 56 l/min
- mechanisches Zählwerk
- 4m Zapfschlauch mit automatischem Zapfventil und Bauartzulassung



Lieferzeit ca. 2 Wochen

- kompakt
- sicher
- robust



Stahltank 3.000 l

Gewicht: ca. 800 kg - Maße: Ø 1000 mm, Länge ca.: 4050mm

Stahltank 5.000 l

Gewicht: ca. 910 kg - Maße: Ø 1250 mm, Länge ca.: 4360mm

Dieseltankstation mit Stahltank

Massiv in erstklassiger Qualität von CEMO !

Doppelwandig aus Stahl zur Aufstellung im Freien und im Gebäude !
10 Jahre Gewährleistung gegen Durchrosten

gefertigt nach DIN 6616/D bzw. DIN 6624
festangeschweißte SattelfüÙe

Außenlackierung mit Grund- und Deckanstrich
Leiter (Modell 5000 l ohne Leiter, da geringe Bauhöhe)

Ausstattung:

- Peilstab
mit Saugrohr im Domdeckel
mit Heberschutzventil
- Leckanzeigegerät und eingefüllter Kontrollflüssigkeit
Grenzwertgeber
- Werksprüfzeugnis
- selbstansaugende Elektropumpe ca. 70 l/min
auch mit Konsole für Dieselzapfsäulen
- Automatik-Zapfpistole und 4 m Befüllschlauch
- Durchflussmesser mit Dauerzähler und Einzelzählwerk
im Schutzkasten montiert

alles komplett montiert

Lieferbar von 4.000 bis 30.000 l

Die Tanks werden auftragsbezogen gefertigt. Lieferzeit bitte anfragen.
auch in weiteren Größen und Ausführungen lieferbar - bitte anfragen !!

Bei Anlieferung muss für das Abladen ein Kran oder Gabelstapler vom Auftraggeber zur Verfügung stehen.
Bitte Tankgewicht beachten !

